

<p>COPYRIGHT NOC*NSF</p> <p><b>NOCNSF-KNKV2-19</b></p> <p><b>Normblad: 1 / 1</b></p> <p><b>2017-jan</b></p>	<p><b>KORFBALVELD</b></p> <p>Wedstrijd en Training (reparatie)</p>	
<p>Deze norm is aangenomen door de Norm Commissie Sportvloeren van NOC*NSF. De norm is opgesteld door werkgroep 6 "kunstgras" ressorterend onder deze commissie.</p> <p>Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden en van toepassing op gerepareerde oppervlakken van een zandkunstgras korfbalveld. Voorts zijn van toepassing al die maatgevende materiaaltechnische normen die constructiegebonden zijn.</p> <p>Normatieve referenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● reglementen KNKV</li> </ul>		

## Sporttechnische normen

### Eigenschappen

#### Algemeen

- conform reglementen KNKV
- de toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn:
  - tolerantie rijafstand +/- 3 mm
  - schokabsorptie +/- 10% (absoluut)
- in de toplaag mogen geen losse en/of open naden voorkomen
- de overgang tussen gerepareerde toplaag en bestaande toplaag dient vloeiend te verlopen
- de kleur van de gerepareerde toplaag binnen de belijning van het speelveld dient van gelijke RAL (classic) code te zijn als de bestaande toplaag
- de kleur van de gerepareerde toplaag buiten de belijning van het speelveld dient van gelijke basiskleur te zijn als de bestaande toplaag
- de gerepareerde toplaag dient uitgevoerd te zijn met hetzelfde type vezel (monofilament, gefibrilleerd, nylon etc.) als de bestaande toplaag
- de te repareren toplaag dient, om zichtbaar kleurverschil te voorkomen, zoveel mogelijk door belijning te worden afgebakend
- gerepareerde belijning behoort aaneengesloten, egaal van kleur, strak en zichtbaar te zijn
- de kleur van de gerepareerde belijning dient van gelijke RAL (Classic) code te zijn als de bestaande belijning
- indien meerdere reparaties worden uitgevoerd, dient de onderlinge afstand tussen de reparatieplekken ten minste 4,5 meter te zijn
- Het maximaal verschil van 5 mm in vezellengte tussen het gerepareerde kunstgras en het bestaande kunstgras is nog juist toegestaan. Incidenteel mag een verschil van 7 mm voorkomen.
- De cirkel/ ovaalzone dient altijd in zijn geheel te worden vervangen. Het is niet toegestaan om snijwerk te verrichten binnen deze zone