

COPYRIGHT NOC*NSF NOCNSF-KNVB2-BI.1 Normblad: 1 / 2 2012-sep	BELIJNING VOETBALVELD	
<p>Deze norm is opgesteld door ISA Sport en aangenomen door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.</p> <p>Kenmerk: Deze norm geeft de afmetingen en belijning weer van een voetbalveld. Voorts zijn de reglementen van de KNVB van toepassing.</p>		

Bijlagen:

Belijning voetbalveld.pdf

Normen belijning

1. Afmetingen en belijning

De afmetingen en de belijning zijn weergegeven in Bijlage 1 (juni 2012). Alle maten zijn in millimeters. De belijning dient regelmatig te zijn.

1a. Afmetingen

- De afmetingen van het speelveld inclusief uitlopen minimaal 108.000 x +/- 72.000 mm en maximaal 113.000 x 77.000 mm.
- De afmetingen van het speelveld inclusief belijning zijn minimaal 100.000 x 64.000 mm en maximaal 105.000 x 69.000 mm, Betaald voetbal (internationaal) 105.000 x 68.000 mm. tolerantie 50 mm.
- De afmeting van de achteruitloop is minimaal 4.000 mm.
- De afmeting van de zijuitloop is minimaal 4.000 mm.
- Voor de overige afmetingen weergegeven in Bijlage 1 geldt een tolerantie van 20 mm.

1b. Belijning

- De breedte van de lijnen is 100 mm, tolerantie +20 mm.
- De kleur van de belijning is wit.
- De diameter van de strafschoopstip is 200 mm, tolerantie 20 mm.
- De diameter van de middenstip is 200 mm, tolerantie 20 mm.
- De buitenzijde van de achterlijn is gelijk aan achterzijde van de doelpaal.

<p>COPYRIGHT NOC*NSF</p> <p>NOCNSF-KNVB2-BI.1</p> <p>Normblad: 2 / 2</p> <p>2012-sep</p>	<p>BELIJNING VOETBALVELD</p>	
---	-------------------------------------	---

1c. Belijning instructiezone voor betaald voetbal en de hoofdklassen

- Benodigd zijn twee instructiezones, die symmetrisch gelegen zijn t.o.v. de middellijn, aan dezelfde zijde van het speelveld in de zij-uitloop.
- De instructiezone wordt gemarkeerd door onderbroken of niet onderbroken lijnen:
 - een lijn evenwijdig aan en op 1 meter (tol. +/- 50 mm) afstand van zijlijn van het feitelijke speelveld;
 - twee lijnen loodrecht op deze lijn tot aan het einde van de zij-uitloop.
- Indien onderbroken lijnen worden toegepast dienen deze bij voorkeur te bestaan uit lijnstukken met een lengte van 500 mm (tol. +/- 50 mm) en een vrije ruimte tussen de lijnstukken van eveneens 500 mm (tol. +/- 50 mm). De breedte van de belijning is 100 mm (tol. +/- 20 mm).
- De lengte van de instructiezone wordt bepaald door het aantal zitplaatsen (maximale breedte één zitplaats 0.5 m) met aan beide zijden een vrije ruimte van 1 meter.
- De afstand tussen de instructiezones is minimaal 8 meter en maximaal 38 meter.

2. Testmethode

- de maten worden gemeten conform CN/C2.2 (nauwkeurigheid meetmiddel 1 mm)