

Code norm

NOCNSF-NHV2-15.a

Normblad: 1 / 2

september 2017

# NORMEN

DICHT ASFALTBETON



Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 "mineralen" ressorterend onder de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren.

Deel 1 - Materiaalaspecten

Deel 2 - Constructieve aspecten

Deze materiaaltechnische norm is constructiegebonden. Voorts is van toepassing de sporttechnische norm welke gebruiksgeboden is.

Normatieve referentie:

NOCNSF-M1.e

Kenmerk:

waterondoorlatende bitumineuze toplaag voor outdoor handbalvelden

## Deel 1: Materiaalaspecten

### Eigenschappen

#### Asfaltmengsels

bovenlaag

AC 8 Surf Sport

onderlaag

AC 16 Base Sport

Testmethode: NOCNSF-M1.e

Code norm

NOCNSF-NHV2-15.a

Normblad: 2 / 2  
september 2017

# NORMEN

DICHT ASFALTBETON



## Deel 2: Constructieve aspecten

### Eigenschappen

#### Laagdikte

toplaag      nominaal 30 mm, +/- 5 mm  
onderlaag    nominaal 40 mm, +/- 5 mm

Testmethode:NEN-EN 12697-36 art. 4.1

#### Vlakheid

conform de uiteindelijk gewenste vlakheid

Testmethode:EN 13036-7

#### Aanleg

- uniforme oppervlaktetextuur
- de constructie dient uniform te zijn

Testmethode:CN/C1.3

#### Voorts zijn van toepassing:

Fundering:	NOCNSF-M2.b	LAVA
Onderbouw:	NOCNSF-M3.b	AANVULZAND